

ATE CE* CSTBat deviant QB*
ETA 09/0248 03/01-255
04/01-255

 SOLUTIONS AVEC BANDE DE RENFORT ANTI-CISAILLEMENT

- **Pression de Service** : 1 bar - Pression d'essai : 1,5bar ;
- **large plage d'utilisation** avec bagues de réductions BC standards, BC-EX et sur-mesure ;
- **conservation du fil d'eau** même pour des diamètres intérieurs différents (entre DN identiques).



Avec réduction(s).

Excentré spécial PVC.

Réalisation d'un
branchement.

100	Acier 114	SC115				
	F.Cim. 115	SC115	SC115			
	F.Duct. 118	SC120	SC120	SC120		
	Grès 131	FG100	FG100	FG100	SC137	
	PVC 110	SC115	SC115	SC120	FG100	SC115
	Øext	Acier 114	F.Cim. 115	F.Duct. 118	Grès 131	PVC 110
DN	100					

125	Acier 139	SC150				
	F.Cim. 141	SC150	SC150			
	F-Duct. 144	SC150	SC150	SC150		
	Grès 159	FG125	FG125	FG125	SC162	
	PVC 125	SC150 BC08-125EX	SC150 BC08-125EX	SC150 BC08-125EX	FG125 BC08-125EX	SC137
	Øext	Acier 139	F.Cim. 141	F-Duct. 144	Grès 159	PVC 125
DN		125				

150	Acier 168	SC175				
	F.Cim. 166	SC175	SC175			
	F.Duct. 170	SC175	SC175	SC175		
	Grès 186	FG150	FG150	FG150	SC200	
	PVC 160	SC175	SC175	SC175	FG150	SC162
	Øext	Acier 168	F.Cim. 166	F.Duct. 170	Grès 186	PVC 160
DN	150					

[illegible]

200	Acier 219	SC225					
	F.Cim. 218	SC225	SC225				
	F.Duct. 222	SC225	SC225	SC225			
	Grès 242	FG200	FG200	FG200	SC250		
	PRV 220	SC225	SC225	SC225	FG200	SC225	
	PVC 200	SC225 BC08-200EX	SC225 BC08-200EX	SC225 BC08-200EX	FG200 BC08-200EX	SC225 BC08-200EX	SC212
	Øext	Acier 219	F.Cim. 218	F.Duct. 222	Grès 242	PRV 220	PVC 200
DN	200						

250	Acier 273	SC275					
	F-Cim 274	SC275	SC275				
	F-Duct 274	SC275	SC275	SC275			
	Grès 296	FG250	FG250	FG250	SC310		
	PRV 272	SC275	SC275	SC275	FG250	SC275	
	PVC 250	SC290 BC16-250EX	SC290 BC16-250EX	SC290 BC16-250EX	FG250 BC16-250EX	SC290 BC16-250EX	SC250
	Øext	Acier 273	F-Cim. 274	F-Duct. 274	Grès 296	PRV 272	PVC 250
DN	250						

300	Acier 324	SC335								
	F.Cim. 329	SC335	SC335							
	F.Duct. 326	SC335	SC335	SC335						
	Grès 355	FG300	FG300	FG300	SC365					
	Grès 376	FG300	FG300	FG300	SC385 BC08-355	SC385				
	PRV 324	SC335	SC335	SC335	FG300	FG300	SC335			
	PVC 315	SC335	SC335	SC335	FG300	FG300	SC335	SC335		
	Béton 400	SC410 BC32-324	SC410 BC32-328	SC410 BC32-326	SC410 BC16-355	SC410 BC08-376	SC410 BC32-324	SC410 BC16-315 BC24-347	SC410	
	Béton 420	SC430 BC24-324 BC24-372	SC430 BC24-328 BC24-376	SC430 BC24-326 BC24-374	SC430 BC32-355	SC430 BC24-376	SC430 BC24-324 BC24-372	SC430 BC32-315 BC32-379	SC430 BC08-400	SC430
Øext	Acier 324	F.Cim. 328	F.Duct. 326	Grès 355	Grès 376	PRV 324	PVC 315	Béton 400	Béton 420	

PN 400

DN 100 À 200

FLEX-SEAL Plus®

RACCORDS & JOINTS / RACCORDS MULTIMATÉRIAUX DE CONNEXION ET DE RÉPARATION
POUR TOUT RÉSEAU ASSAINISSEMENT, EAUX PLUVIALES ET REFOULEMENT



Table with 5 columns (DN 100, 125, 140, 150, 200) and 19 rows of material codes (Acier, F-Cim., FSMU, PVC, Øext).

SOLUTIONS AVEC AUTRES RACCORDS

- Pression de Service : de 0,6bar à 1,5bar ;
- Large plage d'utilisation.



Raccord d'adaptation.



Manchon standard.

DN 200 À 250

Table with 5 columns (DN 200, 250) and 19 rows of material codes (Acier, F-Cim., FSMU, PRV, PVC, Øext).