

DESCRIPTION POUR CCTP

FLO-PLUG® 2

Dispositif de protection de fonds de bassins



XXX / CLAPETS DE PROTECTION DES FONDS DE BASSIN

Fourniture et mise en œuvre de clapets de protection de fond de bassin en cas de remontées de nappe phréatique et de gaz, de type FLO-PLUG® 2 de chez NORHAM ou équivalent.

Pour sols rigides (**béton**) ou sols souples (**géomembrane**).

Avec :

- **tenue à la pression** : 1 bar (10 mCE) ;
- **perte de charge max** : 60 mbars (60 cm CE) pour un débit traversant de 5000 l/h ;
- **corps et bride** : en PP Homopolymère avec protection anti-UV ;
- **réhausse** : (pour application sur sol souple) en PEHD ;
- **membrane monobloc** : en EPDM 40ShA ;
- sans collage, avec visserie en acier inox AISI 316 ;
- **tenue à la température** : -40° C à +60° C ;
- DN 200.

Y compris toutes sujétions de pose dans le bassin ou la cuve.

Métré : à l'unité / UN (suivant étude de faisabilité)

Position : : cf. plan assainissement / AEP.



ZA DRUISIEUX — 26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE - FRANCE
TÉL : 33 (0) 4 75 45 00 00 - FAX : 33 (0) 4 75 45 17 05



CCTP-C-FP2-001-PDF-2021