

DESCRIPTION POUR CCTP

MULTITUBE MULTI

Clapets anti-retour en ligne

→ MULTITUBE MULTI

XXX / CLAPETS ANTI-RETOUR ET ANTI-REFOULEMENT

Fourniture et mise en œuvre de clapet anti-retour mâle / mâle en ligne avec trappe de visite, sur réseau gravitaire, d'eau pluviale ou d'assainissement, de type **MULTI** de chez **NORHAM** ou équivalent, y compris son système de raccordement au réseau type raccords **FLEX-SEAL Plus®** sous AVIS TECHNIQUE ou équivalent.

A raccorder entre deux canalisations / tuyaux circulaires.

Avec :

- **tenue à la pression** : 0,9 bar (9 mCE) ;
- battant incliné à 15° ;
- **corps et battant** : en polyester renforcé de fibres de verre, résine isophtalique ;
- **trappe de visite** : avec joint mousse d'étanchéité en EPDM ;
- **joint** : en EPDM conforme à la norme NF EN681-1 ;
- **axe** : en acier inox AISI 316 ou PA6 ;
- **visserie** : en acier inox AISI 316 ;
- du DN 250 au DN 500.

Y compris toutes sujétions de pose et de raccordements sur réseau(x).

Métré : à l'unité / UN.

Position : : cf. plan assainissement / AEP.



ZA DRUISIEUX — 26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE - FRANCE
TÉL : 33 (0) 4 75 45 00 00 - FAX : 33 (0) 4 75 45 17 05



CCTP-C-MUL-001-PDF-2021