

# DESCRIPTION POUR CCTP

## LIMITEUR DE DÉBIT PAR CLAPET À AJUTAGE

Clapets à ajustage

### → LMEF & LMULTI

#### XXX / LIMITEUR DE DÉBIT PAR CLAPET D'AJUTAGE

Fourniture et mise en œuvre de limiteur de débit par clapet à ajustage pour réseau gravitaire, de type **LMEF** (DN ≤ 200) ou **LMULTI** (DN ≥ 200) de chez **NORHAM** ou équivalent.

À raccorder sur canalisation avec **bride ISO PN10** ou à embout Mâle à l'aide de son système de raccordement type raccord **FLEX-SEAL Plus®** sous AVIS TECHNIQUE ou équivalent ; ou directement sur paroi verticale.

Avec :

- diamètre d'ajutage calibré et courbe de débit (théorique) fournie ;
- **tenue à la pression** : 1,0 bar (10 mCE) ;
- battant incliné ;
- **corps et battant (LMULTI)** : en polyester renforcé de fibres de verre, résine isophthalique ;
- **corps et battant (LMEF)** : en PP et / ou PA6 renforcé FDV, BDV ;
- **joint** : en EPDM conforme à la norme NF EN681-1 ou SEBS conforme à la norme NF EN681-2 ;
- **axe** : en acier inox AISI 316 ;
- **visserie** : en acier inox AISI 316 ;
- du DN 100 au DN 600 ;
- **option(s)** : élingue, manille, bride d'adaptation **ARVN** ou **ARVB** pour fixation dans un regard circulaire (le tout, à définir).

Y compris toutes sujétions de pose et de raccordements sur réseau(x).

**Métre** : à l'unité / UN.

**Position** : ..... : cf. plan assainissement / AEP.



ZA DRUISIEUX — 26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE - FRANCE  
TÉL : 33 (0) 4 75 45 00 00 - FAX : 33 (0) 4 75 45 17 05



CCTP-R&V-AJ-001-PDF-2021