

# DESCRIPTION POUR CCTP

VAN'O'FLEX®

Vannes de sectionnement pour l'assainissement



## XXX / VANNES D'ISOLEMENT ET DE SECTIONNEMENT

Fourniture et mise en œuvre d'une vanne de sectionnement à guillotine, manuelle ou motorisable pour réseau gravitaire, d'eau pluviale ou d'assainissement, de type VAN'O'FLEX® KSA en acier inox AISI 316 et PEHD de chez NORHAM ou équivalent.

Avec :

- étanchéité **bidirectionnelle** ;
- résistance à **5 mCE** minimum ;
- ouverture / fermeture de la vanne par action d'une vis non-montante ;
- cadre en **acier inox AISI 316** et pelle en **PEHD renforcée acier inox AISI 316** ;
- écrou **POM** (vis tournante et non montante) ;
- kit de fixation : **acier inox AISI 316** ;
- **option** : système de manœuvre sur vanne ou déportée (rallonge télescopique en acier inox AISI 316, volant, clé, manivelle et colonne de manœuvre).

Y compris toutes sujétions de pose, raccordement sur réseau.

**Métré** : à l'unité / UN.

**Position** : ..... : cf. plan assainissement / AEP.



ZA DRUISIEUX — 26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE - FRANCE  
TÉL : 33 (0) 4 75 45 00 00 - FAX : 33 (0) 4 75 45 17 05



CCTP-V&R-VAN-001-PDF-2021