

SOLUTIONS DE PERÇAGE

RACCORDS & JOINTS / POUR TULIPES DE PIQUAGE NORHAM

► DOMAINE D'APPLICATION

Les solutions de perçage NORHAM sont destinées à toutes les tulipes de piquage T-FLEX® ou T-FLEX® MULTI. Elles sont adaptées à tous les types de collecteurs :



PVC / PP / PEHD



PRV



Fonte



Grès



Béton



PE annelé

→ COURONNE DIAMANTÉE

► DONNÉES TECHNIQUES

- Pour béton, béton armé, PRV, grès et fonte ;
- acier + diamant ;
- se monte uniquement sur une carotteuse fixe.



POUR BÉTON, BÉTON ARMÉ, PRV ET GRÈS

Pour T-FLEX®	Ø Perçage	Réf. couronne*	Hauteur (mm)
TFLEX100S OU 100L	112	CBETON 112x300	300
TFLEX125L	127	CBETON 127x300	300
TFLEX160L	172	CBETON 172x300	300
TFLEX200X	200	CBETON 200x300	300
TFLEX250MULTI	320	CBETON 320x300	300

*Nécessite un arbre de connexion pour montage sur carotteuse fixe (réf. ARBR-MBRIDE-1.25).



POUR FONTE

Pour T-FLEX®	Ø Perçage	Réf. couronne*	Hauteur (mm)
TFLEX100S OU 100L	112	CFONTE 112x300	300
TFLEX125L	127	CFONTE 127x300	300
TFLEX160L	172	CFONTE 172x300	300
TFLEX200X	200	CFONTE 200x300	300
TFLEX250MULTI	320	CFONTE 320x300	300

*Nécessite un arbre de connexion pour montage sur carotteuse fixe (réf. ARBR-MBRIDE-1.25).



POUR PVC, PEHD, PP ET PE ANNELE

Pour T-FLEX®	Ø Perçage	Réf. article*	Hauteur (mm)
TFLEX250MULTI	320	CPVC 320x300	300

*Nécessite un arbre de connexion pour montage sur carotteuse fixe (réf. ARBR-MBRIDE-1.25).



SOLUTIONS DE PERÇAGE

RACCORDS & JOINTS / POUR TULIPES DE PIQUAGE NORHAM

→ SCIE CLOCHE

► DONNÉES TECHNIQUES

- Pour PVC, PP, PEHD, PE annelé (tous aciers) ;
- bi-métal ;
- se monte sur perceuse ou perfo grâce à un arbre type 6 pans (11mm).



POUR PVC, PP, PEHD, PE ANNELÉ, TOUS ACIERS*

Pour T-FLEX®	Ø Perçage	Réf. scie-cloche**	Hauteur (mm)
TFLEX100S ou 100L	114	KIT.114.BI-METAL	35
TFLEX125L	127	KIT.127.BI-METAL	35
TFLEX160L	168	KIT.168.BI-METAL	35
TFLEX200X	200	KIT.200.BI-METAL	35

*Nécessite une lubrification de la scie (huile de coupe ou équivalent).

**Le kit se compose d'une scie-cloche et d'un arbre (réf. ARBR-11152). Pour plus d'informations sur les scies seules, nous consulter.

→ ACCESSOIRES POUR SCIE-CLOCHE ET COURONNE

Réf.	Description
ARBR-11152	Arbre pour scie trépan / perforateur.
ARBR-MBRIDE-1.25	Arbre de connexion carotreuse / couronne C1 1/4".



Arbre pour scie-cloche.



Arbre pour couronne.

→ TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SOLUTIONS DE PERÇAGE / CAROTTAGE

Ø Perçage	MATÉRIAU DU COLLECTEUR		
	PVC / PP / PE	Fonte	Béton + PRV / grès
TFLEX100S ou 100L	KIT.114.BI-METAL	CFONTE 112x300 +ARBR-MBRIDE-1.25	CBETON 112x300 +ARBR-MBRIDE-1.25
TFLEX125L	KIT.127.BI-METAL	CFONTE 127x300 +ARBR-MBRIDE-1.25	CBETON 127x300 +ARBR-MBRIDE-1.25
TFLEX160L	KIT.168.BI-METAL	CFONTE 172x300 +ARBR-MBRIDE-1.25	CBETON 172x300 +ARBR-MBRIDE-1.25
TFLEX200X	KIT.200.BI-METAL	CFONTE 200x300 +ARBR-MBRIDE-1.25	CBETON 250x300 +ARBR-MBRIDE-1.25
TFLEX250MULTI	CPVC-DE320x300 +ARBR-MBRIDE-1.25	CFONTE 320x300 +ARBR-MBRIDE-1.25	CBETON 320x300 +ARBR-MBRIDE-1.25

UTILISATION / SÉCURITÉ

Tout perçage, carottage :



- jusqu'au Ø62 peut être réalisé à l'aide d'un équipement portatif non débrayable ;
- jusqu'au Ø112 peut être réalisé à l'aide d'un équipement portatif débrayable à 12Nm ;
- au-delà de ces diamètres, un équipement de perçage, carottage FIXE (avec châssis stable) doit être utilisé.